

BROYEUR DÉCHIQUETEUR RENFORCÉ



BDR 2400 U/R



BROYAGE



GRANULATION



TRI DENSIMÉTRIQUE



TAMIS VIBRANT



PRINCIPALES APPLICATIONS



CÂBLES



DÉCHETS D'ALUMINIUM



DEEE



ACSR



PNEUMATIQUES



CU / AL RADIATORS



MADE IN FRANCE



ÉQUIPEMENT POLYVALENT / ROBUSTE ET FIABLE / GRANULOMÉTRIE HOMOGÈNE

+ Les caractéristiques uniques de nos broyeurs BDR permettent une réduction à la taille optimale des matériaux de types difficiles aux prix d'exploitation les plus bas du marché.

VOLANT D'INERTIE

- Volant d'inertie de 5t débrayable
- 120 t de force en bout de dent
- Gestion optimale des points d'accrochage

PROTECTION DU LIMITEUR DE COUPLE

- Disque de friction / embrayage

	300 HP / 220 Kw	375 HP / 280 Kw
	27 T	30 T
	110 - 145 RPM	110 - 125 RPM



ROTOR

- Longueur : 2400 / 2400 mm (94.4 INCH)
- Diamètre : 550 / 585 mm (21.6 / 23 INCH)

MOINS DE VITESSE POUR PLUS DE FORCE

- Un broyeur plus puissant

LAMES RECTANGULAIRES

28 X 56 X 195 MM
38 X 78 X 195 MM

- Réversible 4 fois
- Réglage des lames facilement accessible

- Alliage d'acier breveté

LAMES FIXES

12

LAMES MOBILES

36

GRILLES DE
10 MM À 75 MM

MAINTENANCE FACILITÉE

- Remplacement des grilles facilité par l'assistance hydraulique
- Accès facilité pour la maintenance
- Facile d'utilisation

NOS SERVICES PREMIUM

- Ingénierie sur-mesure
- Expérience en tant qu'opérateur
- Installation et mise en service sur site
- Formation sur le fonctionnement et l'alimentation des grues
- Service client très réactif