

MAXI GRANULATEUR



BROYAGE



GRANULATION



TRI DENSIMÉTRIQUE



TAMIS VIBRANT



SRP 2400

PRINCIPALES APPLICATIONS



CÂBLES



DÉCHETS D'ALUMINIUM



PNEUS



RB / RBA



RADIATEURS AL / CU



DIB



MADE IN FRANCE

ÉQUIPEMENT POLYVALENT / ROBUSTE ET FIABLE / GRANULOMÉTRIE HOMOGÈNE

➕ Les caractéristiques uniques de nos maxi-broyeurs SRP offrent un calibrage homogène de haute capacité de divers matériaux aux coûts les plus bas du marché.



VOLANT D'INERTIE

- Volant d'inertie de 5t débrayable
- 400 t de force en bout de dent
- L'alimentation en couple inétgré permet une gestion optimale des points d'accrochage



PROTECTION DU LIMITEUR DE COUPLE

- Disque de friction

PUISSANCE	420 HP / 315 Kw
POIDS	35 T
VITESSE DE COUPE	230 - 300 RPM



ROTOR

- Longueur : 2400 mm (94.4 INCH)
- Diamètre : 600 mm (23.6 INCH)

MEILLEUR EFFET D'INERTIE

- Pour la plus grande efficacité



LAMES RECTANGULAIRES | 38 X 78 X 195 MM

LAMES FIXES | LAMES MOBILES
24 | **60**

- Réversibles 4 fois
- Réglage des lames facilement accessible
- Alliage d'acier breveté



MAINTENANCE FACILITÉE

- L'assistance hydraulique permet un remplacement rapide des grilles
- Accès facilité pour la maintenance
- Facile utilisation

POUSSOIR HYDRAULIQUE

- Evite l'accumulation de matériaux
- Optimise le déplacement des matériaux vers les lames
- Augmente le débit

NOS SERVICES PREMIUM

- Ingénierie sur mesure
- Expérience en tant qu'opérateur
- Installation et mise en service sur site
- Formation sur le fonctionnement et la maintenance
- Service client très réactif